




Caratteristiche tecniche:

- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- **Cilindro sostituibile e ricicfrabile**
- Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Protezione contro gli urti in Desmopan (per serie 28050)
- Chiavi con profilo LIM

Dotazione:


- 2 chiavi

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Perni	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S					Typo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,565	6	1	28050	55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,601	6	1	28050	56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,610	6	1	28050	57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,880	6	1	28050	70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,927	6	1	28050	71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,954	6	1	28050	72 0



- Confezione in doppia coppetta trasparente

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,578	6	1	28055	55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,608	6	1	28055	56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,636	6	1	28055	57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,870	6	1	28055	70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,929	6	1	28055	71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,971	6	1	28055	72 0



- Chiave estraibile solo ad arco chiuso


62	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,745	6	1	28350	62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	5	1 00401 00 1	1,116	6	1	28350	73 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Permi	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• Confezione in doppia coppetta trasparente

62	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,768	6	1	28355 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	5	1 00401 00 1	1,140	6	1	28355 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,685	6	1	28550 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,837	6	1	28550 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,852	6	1	28550 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,970	6	1	28550 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,983	6	1	28550 85 0



• Confezione in doppia coppetta trasparente

66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,745	6	1	28555 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,855	6	1	28555 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,905	6	1	28555 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,018	6	1	28555 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,009	6	1	28555 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Chiave protetta da marchio di forma
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- **Cilindro sostituibile e ricifrabile**
- Chiavi:
 - in alpaca
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Code Card
- 2 chiavi
- Chiave protetta da marchio di forma B02004C000170


SP

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S			Unitario	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,570	6	1 28052 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,600	6	1 28052 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	6	1 00450 01 1	0,635	6	1 28052 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,870	6	1 28052 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,920	6	1 28052 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	6	1 00450 01 1	0,970	6	1 28052 72 0



• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

73	31,0	14,0	28,0	28,0	6	1 00450 01 1	1,140	6	1 28352 73 0
----	------	------	------	------	---	--------------	-------	---	--------------



66	18,0	14,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,720	6	1 28552 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,870	6	1 28552 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	0,985	6	1 28552 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	6	1 00450 01 1	1,000	6	1 28552 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - con numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Code card
- 2 chiavi


Astral

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Parti	Unitario	Dim.	Mano	Fin.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,553	6	1	28053	55	0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,586	6	1	28053	56	0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,610	6	1	28053	57	0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,854	6	1	28053	70	0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,903	6	1	28053	71	0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,954	6	1	28053	72	0



• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,745	6	1	28353	62	0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	10	1 00620 01 0	1,116	6	1	28353	73	0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,677	6	1	28553	66	0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,837	6	1	28553	67	0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,843	6	1	28553	75	0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,955	6	1	28553	84	0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,983	6	1	28553	85	0



ALI

Caratteristiche tecniche:


- Sistema brevettato Cisa
- Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpacca con elemento mobile
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Security Card
- 2 chiavi


AP3

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Perni	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
		A	C	D	L	S				Unitario	Dim.	Mano	Fin.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	45,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,586	6	1 28058 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,610	6	1 28058 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,854	6	1 28058 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,903	6	1 28058 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	15	1 00770 00 0	0,954	6	1 28058 72 0



• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,745	6	1 28358 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	15	1 00770 00 0	0,745	6	1 28358 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	15	1 00770 00 0	0,677	6	1 28558 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,837	6	1 28558 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,843	6	1 28558 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,995	6	1 28558 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00770 00 0	0,974	6	1 28558 85 0



Caratteristiche tecniche:


- Sistema brevettato Cisa
- Security Card: duplicazione autorizzato solo presso Cisa
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile
- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpacca con elemento mobile
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- Security Card
- 2 chiavi


RS3

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Unitario	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,553	6	1 28059 55 0 00	CL
70	31,0	14,0	25,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,854	6	1 28059 70 0 00	CL
70	31,0	14,0	45,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,903	6	1 28059 71 0 00	CL
70	31,0	14,0	65,0	26,0	15	1 00800 00 0	0,954	6	1 28059 72 0 00	CL



- Chiave estraibile solo ad arco chiuso

62	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,745	6	1 28359 62 0 00	CL
73	31,0	14,0	28,0	28,0	15	1 00800 00 0	1,150	6	1 28359 73 0 00	CL



66	20,0	10,0	11,0	25,0	15	1 00800 00 0	0,677	6	1 28559 66 0 00	CL
66	18,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,837	6	1 28559 67 0 00	CL
75	27,0	12,0	13,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,843	6	1 28559 75 0 00	CL
84	36,0	12,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,995	6	1 28559 84 0 00	CL
84	36,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00800 00 0	0,974	6	1 28559 85 0 00	CL